



Dimactor bussysteem ABB i-bus KNX KNX UD/S2.315.2.1 LED Dimmer, 2-voudig, 315 W/VA

UD/S2.315.2.1

2CKA006197A0053

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006197A0053
ETIM Productklasse	EC001094 - Dimactor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX
Type	UD/S2.315.2.1
Omschrijving	KNX UD/S2.315.2.1 LED Dimmer, 2-voudig, 315 W/VA KNX universele dimactor, ook geschikt voor Retrofit-LED, 2-voudig, 230 V AC, 315 W/VA, DIN-rail.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395251928
Netto gewicht	216,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 371,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	216,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63 x 69 x 89,4 Millimeter
CBS nummer	85389091

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Uitvoering:	Dimactor
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Busaansluiting incl.:	Ja
Busmodule afneembaar:	Nee
Ingang voor nevenunit:	Nee
Manuele bediening:	Ja
Met LED indicatie:	Ja
Breedte in module-eenheden:	4
Aantal uitgangen:	2
Uitgangsvermogen (watt):	2 - 315
Volgdimmer toepasbaar:	Nee
Type belasting:	Universeel en LED retrofit
Spanning (volt):	230 - 230
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Parallel bedrijf mogelijk:	Ja
Frequentie (hertz):	50 - 60
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	64.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>