


Productinformatieblad

Specificaties



Advantys Telefast ABE7 - Elektromechanisch insteekrelais - 5mm - 24V DC - 1NO

ABR7S11

EAN Code: 3389110251470

Prijs: 11,00 EUR

Hoofd

range of product	Advantys Telefast ABE7
product of component type	Plug-in elektromechanische relais
type stuurkring	DC
minimale bestelde hoeveelheid	Set van 4

Complementair

afmeting steekbreedte	5 mm
compatibiliteit product	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
spanning stuurkring	24 V
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
type en samenstelling contacten	1 NO
uitschakelspanningsgrens	16,8 V om 40 °C
spanningsverlies	2 V om 20 °C
afvalstroom	0,5 mA om 20 °C
Maximaal vermogensverlies per pool	0,17 W
verbonden zekeringsvermogen	1 A, snel doorbranden
maximale schakelspanning	250 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-5-1 30 V DC In overeenstemming met IEC 60947-5-1
elektrische duurzaamheid	500000 cycles, maximale schakelstroom: 2000 mA om 230 V AC-12 500000 cycles, maximale schakelstroom: 3000 mA om 24 V DC-12 500000 cycles, maximale schakelstroom: 400 mA om 230 V AC-15 500000 cycles, maximale schakelstroom: 500 mA om 24 V DC-13 10 ms
minimale schakelstroom	100 mA om >= 5 V
werkingsnelheid in Hz	20 Hz geen belasting 0,1 Hz bij le
mechanical durability	20000000 cycles
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
gewicht product	0,005 kg

Omgeving

maximale immuniteit voor micro-onderbrekingen	1 ms
doorslagvastheid	4000 V In overeenstemming met IEC 60947-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,8 cm
verpakking 1 breedte	2,4 cm
verpakking 1 lengte	15 cm
verpakking_1_gewicht	5 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	0,8 cm
verpakking 2 breedte	2,4 cm
verpakking 2 lengte	15 cm
verpakking 2 gewicht	29 g
Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	200
verpakking_3_hoogte	15 cm
verpakking 3 breedte	15 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	1,65 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.