



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar Range 0,16 -
0,25A Trafo protectie

MS 132 0,25T

1SAM340000R1002

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SAM340000R1002
Oude artikelnummer	MS132-0.25T
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MS 132 0,25T
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar Range 0,16 - 0,25A Trafo protectie
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	4013614484926
Netto gewicht	0,215 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 106,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,215 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	87 x 90 x 45 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	0.16 - 0.25
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	5 - 5
Faseuitvalgevoelig:	Ja
Uitschakeltechniek:	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	110 - 690
Nom. continu stroom I _n (ampère):	0.25
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	0.06
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	100
Hoogte (millimeter):	97.8
Diepte (millimeter):	86.5
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	45
Verliesvermogen (watt):	1.8

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

