

18EK05-03: Raccord à visser Eurocone 3/8"



Informations commerciales

Raccord femelle 3/8" pour appendages avec joint Eurocone

- Le raccord supplémentaire pour le collecteur PVDF Henco offre la possibilité d'installer un purgeur sur l'installation
- Exécution en alliage de laiton sans plomb CW724 de haute qualité
- Résistant à la corrosion, exempt de corrosion sous contraintes

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	32 mm
Longueur	32 mm
Largeur	32 mm
Poids net	0,049 kg

Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau	Kunststof/messing	Rayon du coude	0 millimètre
Matériau raccordement 1	PVDF	Longueur	31,5 millimètre
Qualité du matériau	PVDF	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Matériau raccordement 2	Laiton		
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn21Si3P (CW724R)		
Protection de surface raccordement 2	Non traité		
Traitement de surface raccordement 2	Non traité		
Forme	Droit		
Réduit	✗		
Excentrique	✗		
Lié au système	✓		
Raccordement 1	Euroconus (expired)		
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)		
Raccordement 2	Filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec butée	✗		
Résistant à la traction	✗		
Avec isolation thermique	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✗		
Fermé	✗		
With connection indicator	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		