



# Dimactor bussysteem ABB i-bus KNX KNX UD/S6.315.2.1 LED Dimmer, 6-voudig, 315W/VA

UD/S6.315.2.1

2CKA006197A0061

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                           |
| Bestelnummer          | 2CKA006197A0061                                                                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC001094 - Dimactor bussysteem                                                                                                                      |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                    |
| Serie/programma       | ABB i-bus KNX                                                                                                                                       |
| Type                  | UD/S6.315.2.1                                                                                                                                       |
| Omschrijving          | KNX UD/S6.315.2.1 LED Dimmer, 6-voudig, 315W/VA<br>KNX universele dimactor, ook geschikt voor Retrofit-LED, 6-voudig, 230 V AC, 315 W/VA, DIN-rail. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                      |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen                                                                                                                                    |
| GTIN code             | 4011395252000                                                                                                                                       |
| Netto gewicht         | 637,5 Gram                                                                                                                                          |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 749,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 16-11-2023        |
| Conditiegroep | AO                |

## Logistieke gegevens

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                   |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                         |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                         |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 637,5 Gram                   |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 62,5 x 210 x 89,5 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389091                     |

## Specificaties

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Bussysteem KNX:</b>                             | Ja                         |
| <b>Uitvoering:</b>                                 | Dimactor                   |
| <b>Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):</b>          | Nee                        |
| <b>Bussysteem radiofrequent:</b>                   | Nee                        |
| <b>Bussysteem LON:</b>                             | Nee                        |
| <b>Bussysteem Powerline:</b>                       | Nee                        |
| <b>Montagewijze:</b>                               | DRA (DIN-rail adapter)     |
| <b>Andere bussystemen:</b>                         | Geen                       |
| <b>Radiofrequent bidirectioneel:</b>               | Nee                        |
| <b>Busaansluiting incl.:</b>                       | Ja                         |
| <b>Busmodule afneembaar:</b>                       | Nee                        |
| <b>Ingang voor nevenunit:</b>                      | Nee                        |
| <b>Manuele bediening:</b>                          | Ja                         |
| <b>Met LED indicatie:</b>                          | Ja                         |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                 | 12                         |
| <b>Aantal uitgangen:</b>                           | 6                          |
| <b>Uitgangsvermogen (watt):</b>                    | 2 - 315                    |
| <b>Volgdimmer toepasbaar:</b>                      | Nee                        |
| <b>Type belasting:</b>                             | Universeel en LED retrofit |
| <b>Spanning (volt):</b>                            | 230 - 230                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                     | IP20                       |
| <b>Parallel bedrijf mogelijk:</b>                  | Ja                         |
| <b>Frequentie (hertz):</b>                         | 50 - 60                    |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 64.5                       |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>