

UFH-0505CDP09: 9-groupes coll.comp, réglable avec debitmetre et pompe label



Informations commerciales

Collecteur convient pour construction maison et construction commerciale. Il est solide et permet un montage adroit, le corps contient des chambres vides qui donnent des bonnes qualités d'isolation. Le collecteur est équipé avec des débitmètres et une calibration par sortie et il réduit l'eau CV à une température adaptée pour le chauffage par le sol. Les sorties seront raccordées en eurocon 3/4".

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	480 mm
Longueur	690 mm
Largeur	170 mm
Poids net	10,400 kg

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Type de raccordement côté primaire	À 2 conduit	Diamètre extérieur du tube primaire	32 millimètre
Adapté au refroidissement	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	5 55 degrés Celsius
Matériau	Plastique	Pression de travail max.	4 bar
Positionner la connexion principale	Au-dessus	Nombre max. de groupes d'extension	0
Raccord primaire	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)	Tension d'alimentation	230 volt
Diamètre nominal primaire	3/4 pouce (20)	Nombre de groupes secondaires	9
Avec vannes sur raccordement primaire	✓	Diamètre extérieur du tube secondaire	12 20 millimètre
Avec vanne mélangeuse	✓	Capacité de débit	0 5 litre par heure
Évolutif	✗	Différence min. de pression départ / retour secondaire	0 Kilo Pascal
Collecteur multi-zone	✗	Largeur	170 millimètre
Limitation de température	✓	Hauteur	480 millimètre
Avec soupape de non-retour	✗	Profondeur	690 millimètre
Avec pompe de circulation d'eau	✓		
Type de pompe (pompe système)	CA		
Pression nominale d'article	PN 4		
Avec régulateur	✓		
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Statique		
Mesure du débit volumique	Analogique		
Avec thermomètre	✓		
Alimentation de mesure de température	Analogique		
Retour de mesure de température	Analogique		
Avec désaération	✓		
Avec manomètre	✗		
Raccord secondaire	Euroconus standardless		
Diamètre nominal secondaire	3/4 pouce (20)		
Groupes fermant à clé	✓		
Avec indicateur de débit	✓		
Avec actionneur thermique	✗		
Avec étrier de fixation murale	✓		
Avec transformation	✗		