



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

AKi-SN 410

AKi-SN 410


NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

600 x 300 x 210 mm

Artikelnummer: 76741001

NEOZED®-rail-zekeringenkast - Industriekwaliteit -, 10 x 3-polige D02-railkast -zekeringhouder, E 18-schroefdraad, Nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm²

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	600 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

AKi-SN 410

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%