



# Aardlekautomaat Smissline-S Aardlekbev. met overstroombeveiliging C Kar, 10A, 30mA, 6kA 1P+Bev. Nul

FS401E-C10/0.03

2CCG001663R0001

Generated on 1-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CCG001663R0001                                                                             |
| Oude artikelnummer    | 2CCL562111E1104                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000905 - Aardlekautomaat                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Smissline-S                                                                                 |
| Type                  | FS401E-C10/0.03                                                                             |
| Omschrijving          | Aardlekbev. met overstroombeveiliging C Kar, 10A, 30mA, 6kA 1P+Bev. Nul                     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 7612271521325                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,2 Kilogram                                                                                |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 208,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 21-03-2025        |
| Conditiegroep | FV                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,222 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 78 x 35 x 98 Millimeter |
| CBS nummer                        |                         |

## Specificaties

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aantal polen (totaal):                                               | 2           |
| Aantal beveiligde polen:                                             | 1           |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                          | 240         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                          | 10          |
| Nom. foutstroom (ampère):                                            | 0.03        |
| Type lekstroom:                                                      | A           |
| Energiebegrenzingsklasse:                                            | 3           |
| Frequentie:                                                          | 50/60 Hz    |
| Uitschakelkarakteristiek:                                            | C           |
| Overspanningscategorie:                                              | 3           |
| Vervuilingsgraad:                                                    | 2           |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                           | 78          |
| Spanningstype:                                                       | AC          |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):                                    | 3           |
| Breedte in module-eenheden:                                          | 2           |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                     | 500         |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                            | 4           |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):                | 6           |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère): | 6           |
| Beschermingsgraad (IP):                                              | IP20        |
| Afschakelkarakteristiek:                                             | Onvertraagd |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):               | -25 - 60    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):    | 0.75 - 25   |
| Verliesvermogen (watt):                                              | 1.9         |

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

