

## 6PK-9014: Knie 90° binnendraad 90x3"



### Commerciële informatie

Het Henco Super Size gamma omvat de Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in diameters 75 - 90 - 110, met verloopstukken naar diameters 32 - 40 - 50 - 63. De verbindingstukken staan garant voor een compleet meerlagenleidingssysteem met tal van variaties voor verdeel en stijgleidingen. De talrijke combinatiemogelijkheden en de nieuwe revolutionaire verbindingstechniek maken dit systeem uitermate flexibel. De Henco Super Size fittingen zijn vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF (Polyvinylidene Fluoride). Doordat het verbindingslichaam uit PVDF bestaat, kennen deze fittingen verschillende unieke eigenschappen:° Corrosiebestendig.

- Uitmuntende mechanische sterkte.
- Uitermate temperatuur- en drukbestendig.
- Enorm flexibel.
- Goedgekeurd voor contact met drinkwater en voedingsproducten.
- Maximale werkdruk tot 10 bar en een maximale werktemperatuur tot 95°C

Deze kenmerken maken de Henco Super Size fittingen geschikt voor verschillende toepassingen zoals drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in de chemische- en voedingsindustrie. De Henco Super Size fittingen zijn net zoals alle Henco persfittingen ontworpen met een lekdetectie.

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 140 mm                               |
| Lengte                | 260 mm                               |
| Breedte               | 260 mm                               |
| Netto gewicht         | 1,893 kg                             |
| SCIP nummer           | 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 75,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                      |                                            |                                       |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                            | Kunststof/messing                          | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 90 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 1              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)              | Lengte                                | 260 Millimeter        |
| Materiaalkwaliteit                   | Polyvinylidenefluoride (PVDF)              | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)  | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                                | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                                | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                                    | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn40Pb2 (CW617N)                         |                                       |                       |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                                |                                       |                       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                                |                                       |                       |
| Vorm                                 | Bocht                                      |                                       |                       |
| Verlopend                            | ✗                                          |                                       |                       |
| Excentrisch                          | ✗                                          |                                       |                       |
| Systeemgebonden                      | ✓                                          |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                    |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 1            | BE                                         |                                       |                       |
| Nom. diameter aansluiting 2          | 3 1/2"                                     |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Zwart                                      |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)   |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                          |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                          |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                          |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                     |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                          |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                          |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                          |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                          |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                          |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                          |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                          |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                          |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                          |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                          |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                          |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                          |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✗                                          |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                                          |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                          |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✗                                          |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                          |                                       |                       |