

# Productinformatieblad

Specificaties



## Exiway Trend Activa, Noodverlichting, LED, Autotest, tot 800 lm, wit

OVA47123

EAN Code: 3606486517819

**Prijs: 194,15 EUR**

### Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway Trend
product of component type	Noodarmatuur
device applicatie	Anti-paniekverlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
extra informatie over bedrading apparaat	3-draads verbinding

### Complementair

montage apparaat	Verzonken Oppervlak
mounting support	Wand Plafond Vals plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	5,3 VA niet in stand gehouden 11,6 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,3 W niet in stand gehouden 4,7 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden uitvoer
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>lichtstroom</b>	Noodtoestand: 800 lm voor 1 H Noodtoestand: 630 lm voor 1.5 H Noodtoestand: 510 lm voor 2 u Noodtoestand: 350 lm voor 3 H Behouden modus: 500 lm
<b>materiaal</b>	Polycarbonaat zelf dovend
<b>hoogte</b>	116 mm
<b>diepte</b>	37 mm
<b>breedte</b>	292 mm

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP65
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK09
<b>brandwerendheid</b>	850 °C
<b>product certifications</b>	CE
<b>ambient air temperature for operation</b>	0...40 °C
<b>normen</b>	NL 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	12,1 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	4,4 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	29,6 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	530 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	12
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	30 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	40 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	6,801 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.