



Harmony Miniature insteekrelais -
6A - 4 CO - met vergrendelbare
testknop - zonder LED-indicatie -
120V AC

RXM2AB1ND

EAN Code: 3606480437090

Prijs: 7,94 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
naam serie	RXM serie
product of component type	Insteekrelais
relaistype	Miniatuurrelais
type en samenstelling contacten	2 C/O
status LED	Zonder
control type	Vergrendelbare testtoets
spanning stuurkring	60 V DC
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	6 A
Continuous output current	10 A

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	4 kV gedurende 1,2/50 µs
le toegekende bedrijfstroom	3 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NC In overeenstemming met IEC 3 A om 250 V (AC) NC In overeenstemming met IEC 6 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NO In overeenstemming met IEC 6 A om 250 V (AC) NO In overeenstemming met IEC
minimale schakelcapaciteit	170 mW om 10 mA, 17 V
elektrische duurzaamheid	200000 cycles voor resistief belasting
nominale operationele spanningsgrenzen	48...66 V DC
Ui nom. isolatiespanning	250 V In overeenstemming met IEC
maximale schakelspanning	250 V conform aan IEC
spanningsverliesgrens	>= 0,1 Uc
laststroom	6 A om 250 V AC 6 A om 28 V DC
werkingstijd	20 ms
maximale schakelcapaciteit	1500 VA/168 W
gemiddelde weerstand	4000 Ohm om 20 °C +/- 10 %
gemiddeld verbruik in W	0,8 W
mechanical durability	10000000 cycles
betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 100000

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

werkingsnelheid	<= 1200 cycli/uur belast <= 18000 cycli/uur geen belasting
gebruikscoefficiënt	20 %
resettijd	20 ms
doorslagvastheid	1300 V AC tussen contacten met micro loskoppeling 2000 V AC tussen spoel en contact met basisisolatie 2000 V AC tussen polen met basisisolatie
compatibility code	RXM
beschermingscategorie	RT I
pollution degree	3
werkingspositie	Eender welke positie
testniveaus	Niveau A groepmontage
product presentatie	Compleet product
contact materiaal	AgNi
vorm pin	Plat (faston type)
net weight	0,037 kg

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...40 °C
IP beschermingsgraad	IP40 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61810-1
product certifications	UL Lloyd's CE CSA GOST ECEE CB-regeling
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
trillingsweerstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli in bedrijf 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli niet in bedrijf
schokbestendigheid	10 gn voor in bedrijf 30 gn voor niet in werking

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,0 cm
verpakking 1 breedte	2,8 cm
verpakking 1 lengte	4,800 cm
verpakking_1_gewicht	37,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	3,000 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	12,500 cm
verpakking 2 gewicht	396,0 g

Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	120
verpakking_3_hoogte	15 cm
verpakking 3 breedte	15 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	4,9 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 11

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname Ja

Dimensions Drawings

Dimensions





Pin Side View



Connections and Schema

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

