

UFH-060508-MD: 8-Gruppen Vert. aus messing, regelbar, mit durch.mengenzähler



Kommerzielle Informationen

Verteiler aus Messing für den Wohnungs- und Gewerbebau. Er verfügt über eine kompakte Konstruktion und ermöglicht eine problemlose Montage. Dieser Verteiler ist mit Durchflussmessern und einer Feinsteuerung pro Gruppe ausgestattet. Ausgänge werden mit Eurokonus 3/4" angeschlossen.

Diese Verteiler aus Messing bieten folgende Vorteile:

- Kompakte Struktur
- Geeignet für PN6-Installationen

Grundmaße der Einheit

| | |
|--------------|----------|
| Höhe | 320 mm |
| Länge | 460 mm |
| Breite | 100 mm |
| Nettogewicht | 3,950 kg |

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| Anschlussart Primärseite | 2-rohrig | Rohraußendurchmesser Primäreranschluss | 32 Millimeter |
| Geeignet für Kühlen | ✓ | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 80 Grad Celsius |
| Werkstoff | Messing | Max. Arbeitsdruck | 6 Bar |
| Position Primäreranschluss | links/rechts | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise | 0 |
| Primäreranschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | Anzahl der Gruppen sekundär | 8 |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss | 1 Zoll (25) | Rohraußendurchmesser sekundär | 12 20 Millimeter |
| Mit Ventilen am Primäreranschluss | ✗ | Durchflussleistung | 0 6 Liter pro Stunde |
| Mit Zapfvorrichtung | ✗ | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal |
| Mit Mischventil | ✗ | Breite | 100 Millimeter |
| Erweiterbar | ✗ | Höhe | 320 Millimeter |
| Mit Befestigungsmaterial | ✓ | Tiefe | 460 Millimeter |
| Multi-Zonen-Verteiler | ✗ | | |
| Mit Temperaturbegrenzung | ✗ | | |
| Mit Rückschlagklappe | ✗ | | |
| Mit Umwälzpumpe | ✗ | | |
| Druckstufe Artikel | PN 6 | | |
| Mit Regler | ✗ | | |
| Hydraulischer Abgleich | ohne | | |
| Volumenstrommessung | analog | | |
| Mit Thermometer | ✗ | | |
| Temperaturmessung Zufuhr | ohne | | |
| Temperaturmessung Rücklauf | ohne | | |
| Mit Entlüftung | ✗ | | |
| Mit Manometer | ✗ | | |
| Sekundäreranschluss | Eurokonus standardlos | | |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | 3/4 Zoll (20) | | |
| Verschließbare Heizkreise | ✓ | | |
| Mit Durchflussanzeige | ✓ | | |
| Mit thermischem Stellantrieb | ✗ | | |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ✓ | | |
| Mit Umbau | ✗ | | |