

## 6PK-7506: Winkel 90° IG 75x1"



### Kommerzielle Informationen

Das Henco Super Size-Sortiment bezieht sich auf das Henco Mehrschichtverbundrohr und die Henco Fittings mit den Durchmessern 75 - 90 - 110 mm, und mit Kupplung/Reduzierung für Durchmesser 40 - 50 - 63 mm. Die Fittings gewährleisten ein komplettes Mehrschichtverbundrohrsystem mit zahlreichen Wärmeverteilungs- und Steigleitungsvarianten. Die vielen Kombinationsmöglichkeiten und das revolutionäre Verbindungsverfahren machen dieses System äußerst flexibel. Die Henco Super Size Fittings werden aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), einem hochwertigen synthetischen Werkstoff, hergestellt. PVDF bietet dem Gebraucher eine einzigartige Kombination von Eigenschaften:

- Korrosionsbeständigkeit.
- Hervorragende mechanische Festigkeit.
- Extreme Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C.
- Zugelassen für den Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln.
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar und maximale Betriebstemperatur 95°C.

Aufgrund all dieser günstigen Eigenschaften ist das Henco Verbundrohrsystem für zahlreiche Anwendungen geeignet, wie z.B. für Trinkwasseranlagen, Heizungsanlagen und

Anlagen in der chemischen und Nahrungsmittelindustrie. Die Henco Super Size Fittings ermöglichen - wie alle anderen Henco Fittings auch - eine frühzeitige Leckdetektion.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 105 mm   |
| Länge        | 205 mm   |
| Breite       | 150 mm   |
| Nettogewicht | 1,086 kg |

#### Zertifikate

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ETA, SINTEF, RISE, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, DNV-GL

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Demineralisiertes Wasser, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                      |                                           |                                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff                            | Kunststof/messing                         | Rohraußendurchmesser<br>Anschluss 1 | 75 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 1          | Polyvinylidenfluorid (PVDF)               | Länge                               | 205 Millimeter      |
| Werkstoffgüte                        | Polyvinylidenfluorid (PVDF)               | Schlüsselweite                      | 0 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 1            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)<br>(ungültig) | Schlüsselweite Überwurfmutter       | 0 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1        | unbehandelt                               | Mediumtemperatur<br>(Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Oberflächenbehandlung<br>Anschluss 1 | unbehandelt                               | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C         | 10 Bar              |
| Werkstoff des Anschlusses 2          | Messing                                   | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)   | 0                   |
| Werkstoffgüte Anschluss 2            | CuZn40Pb2 (CW617N)                        |                                     |                     |
| Oberflächenschutz Anschluss 2        | unbehandelt                               |                                     |                     |
| Oberflächenbehandlung<br>Anschluss 2 | unbehandelt                               |                                     |                     |
| Form                                 | Bogen                                     |                                     |                     |
| Reduzierend                          | ✗                                         |                                     |                     |
| Exzentrisch                          | ✗                                         |                                     |                     |
| Systemgebunden                       | ✓                                         |                                     |                     |
| Anschluss 1                          | Pressmuffe                                |                                     |                     |
| Konturcode Verbindung 1              | BE                                        |                                     |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2          | 1 Zoll (25)                               |                                     |                     |
| Anschluss 2                          | Innengewinde zylindrisch (BSPP)           |                                     |                     |
| Hauptfarbe Fitting                   | schwarz                                   |                                     |                     |
| Material Dichtung                    | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk<br>(EPDM) |                                     |                     |
| Mit Stoßnocken                       | ✓                                         |                                     |                     |
| Zugfest                              | ✗                                         |                                     |                     |
| Mit thermischer Isolierung           | ✗                                         |                                     |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse               | sonstige                                  |                                     |                     |
| Mit Dichtungsmaterial                | ✓                                         |                                     |                     |
| Verschlossen                         | ✗                                         |                                     |                     |
| Mit Entleerungsventil                | ✗                                         |                                     |                     |
| Mit Entlüfter                        | ✗                                         |                                     |                     |
| FM-Prüfung                           | ✗                                         |                                     |                     |
| LPCB-Prüfung                         | ✗                                         |                                     |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen             | ✗                                         |                                     |                     |
| UL-Prüfung                           | ✗                                         |                                     |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat                | ✗                                         |                                     |                     |
| VdS-geprüft                          | ✗                                         |                                     |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                    | ✗                                         |                                     |                     |
| DVGW-Siegel für Gas                  | ✗                                         |                                     |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser               | ✓                                         |                                     |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                      | ✓                                         |                                     |                     |
| Gastec QA Prüfung                    | ✗                                         |                                     |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                      | ✓                                         |                                     |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS          | ✗                                         |                                     |                     |