


Penvast® Betonbouwsysteem

**PC55 Penvast centraaldoos Ø 16 mm**

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel.
- 2 inserts M4.
- 8 genummerde conische buisinvoeren met buissnappers afgesloten door uitbreekpoorten.
- Bijbehorende deksels (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).

Artikelnr.:	AT4814
EAN:	8712259004877
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Buis diameter	16 mm
Ø gatmaat	5 mm
Binnenmaat	55 mm
Montagewijze	Gietbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	77 mm
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	55 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Ja
Bouwvorm	Centraaldoos
Aantal invoeren	8
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee

Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	-
Verzending	100

Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen plaatsen. De dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard. Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buisvoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen. De buisvoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van "buisnappers" voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door 1 man worden verricht.

- Het ontkisten vereist geen extra inspanning.
- Bevestiging door middel van pennen.
- Eénmalig inmeten en boren van de bekisting.
- Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen.
- Ideaal voor repeterend werk.