


Goot zonder verval, 1000mm, Type-I

productinformatie voor de productgroep

ACO productvoordelen

- Versterkte goot (HD)
 - Waterdichte gootlijn door seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01059)
 - Standaard met EPDM-afdichting in de gootverbinding
 - Goot van duurzaam polymeerbeton
 - Type-I inbouw t/m belastingsklasse D400
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Ruime keuze in roosters
 - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock (A15 - E600)
 - Zelfsluitende Powerlock geïntegreerde demping (D400 - F900)



technische gegevens over het artikel 134390

Afmetingen			gewicht	
lengte	breedte	hoogte begin/einde		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	153	295		48,45

toebehoren

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
siliconenvet	Seal in technologie ■ NW 100 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 40 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 20 kanal kant ■ NW 150 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 10 kanal kant ■ NW 200 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 15 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 12 kanal kant ■ NW 300 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 10 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 7 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 5 kanal kant	132495	■ Komt overeen met de richtlijn van het UBA voor sanitaire smeermiddelen, voedselkwaliteitssmeermiddel volgens NEN-EN ISO 21469 , drinkwater geschikt, O-ring compatibel ■ Inhoud: 23g <input type="checkbox"/> 0.0 ca. 40 gootverbindingen <input type="checkbox"/> 10.0 ca. 30 gootverbindingen <input type="checkbox"/> 20.0 ca. 20 gootverbindingen ■ gewicht: 0,1 kg
adapter voor stroomrichtingsverandering			■ Van polymeerbeton ■ Met zwart gecoate randbescherming ■ Bouwlengte: 40mm ■ Voor lijmen aan de goot
	V100G 0.	132956	gewicht: 1,5 kg
	V100G 5.	132957	gewicht: 1,6 kg
	V100G 10.	132958	gewicht: 1,7 kg
	V100G 20.	132959	gewicht: 2 kg
combinatie-eindplaat	■ V100G 0. - 20.	132985	■ Voor gootbegin en -einde ■ Van polymeerbeton ■ Met randbescherming zwart bekleed ■ Bouwlengte 25mm ■ gewicht: 1,7 kg
eindplaat voor gooteinde (lamellendichtring)			■ Van polymeerbeton ■ Met geïntegreerde lamellendichtring Ø110 voor horizontale aansluiting ■ Met randbescherming zwart gecoat ■ Bouwlengte 40mm
	V100G 0.	132946	gewicht: 1,6 kg
	V100G 5.	132947	gewicht: 2 kg
	V100G 10.	132948	gewicht: 2,3 kg
	V100G 20.	132949	gewicht: 3,1 kg

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/134390>