


29P-1612-CS: Pressfitting Henco zu Kupferrohr 16x12 CW724



Dieses Pressfitting, verlängert mit einem Stück (50 mm) Kupferrohr, ist die perfekte Lösung für den Übergang von einer bestehenden Installation zum Zertifikat für ein Henco-Mehrschichtkupferrohr-Lösung (CW724).

Kommerzielle Informationen

Grundmaße der Einheit

Höhe	22 mm
Länge	92 mm
Breite	22 mm
Nettogewicht	0,061 kg

Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Radius des Bogens	0 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn21Si3P (CW724R)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	12 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Länge	92 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Kupfer	Länge Anschluss 1	30 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	Messing, entzinkungsbeständig (DZR)	Arbeitslänge Anschluss 1	30 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Länge Anschluss 2	50 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 2	50 Millimeter
Form	gerade	Schlüsselweite	0 Millimeter
Reduzierend	✗	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Exzentrisch	✗	Anzugsdrehmoment	0 0 Newtonmeter
Systemgebunden	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
Konturcode Verbindung 1	TH	Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	10 Bar
Anschluss 2	Lötende	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Konturcode Verbindung 2	V		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✗		
Zugfest	✗		
Mit thermischer Isolierung	✗		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✗		
Verschlossen	✗		
Mit Verbindungsanzeige	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Entlüfter	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
UL-Prüfung	✗		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✗		
VdS-geprüft	✗		
Mit TÜV-Zulassung	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Gastec QA Prüfung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✓		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		