



## PowerLogic split core stroomtransformator - type GJ, voor rail - 3000A / 5A

METSECT5GJ300

EAN Code: 3606489608101

**Prijs: 531,60 EUR**

### Hoofd

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| range                     | PowerLogic          |
| product of component type | Stroomtransformator |
| productnaam               | CT                  |
| secundaire stroom         | 5 A                 |
| nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 0,5 om 15 VA |
| In nominale stroom        | 3000 A              |

### Complementair

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| type stroomtransformator                           | Standaard voor railsysteem<br>Split core             |
| ratio stroomtransformator                          | 3000/5                                               |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 3000 A                                               |
| Maximale veiligheidsfactor                         | 10                                                   |
| toelaatbare stroom                                 | 60000 A gedurende 1 s                                |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | < 720 V 50 Hz                                        |
| Ui toegekende isolatiespanning                     | 3 kV 50 Hz gedurende 1 minuut                        |
| mounting mode                                      | Met schroeven                                        |
| mounting support                                   | DIN-rail<br>Bevestigd op een oppervlak met schroeven |
| breedte                                            | Buiten: 195 mm<br>Binnen: 85 mm                      |
| hoogte                                             | Buiten: 243 mm<br>Binnen: 165 mm                     |
| diepte                                             | 79 mm                                                |
| elektrische isolatieklasse                         | Klasse E                                             |
| opening rails                                      | 85 x 165                                             |

### Omgeving

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| standards                           | VDE 0414<br>DIN 42600-2<br>DIN EN 61869-1<br>DIN EN 61869-2 |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -5...40 °C                                                  |
| ambient air temperature for storage | -25...70 °C                                                 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Verpakkingseenheid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE     |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1       |
| verpakking 1 hoogte             | 8,5 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 20,0 cm |
| verpakking 1 lengte             | 25,0 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 3,85 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03     |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 3       |
| verpakking 2 hoogte             | 30,0 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,0 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,0 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 12,0 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 286 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 18 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 259 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 5 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 83                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |