



## GSD 233-250



### GSD 233-250

DIAZED®-railkast zekeringenbehuizing

#### CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 179 mm  
Artikelnummer: 05023301

Railbehuizing met Diazed patroonhouders - Industrie kwaliteit IQ -, 3 x 3-polige DIII-Railkast-zekeringhouder, E 33-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op Sa-rail 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparant deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja



DIAZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

## GSD 233-250

PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja