

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GV4 - MN - Minimumspanningsspoel - 24V AC 50/60Hz - 24V DC

GV4AU027

EAN Code: 3606485444819

Prijs: 148,90 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	MN
product or component type	Spanningslosser
device application	Controle
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
type uitschakeling spanning	Vrijgave onderspanning
spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	24 V conform aan IEC 60947-1
uitschakelspanningsgrens	< 0,35 Un failsafe uitschakeling 0,35...0,7 Un mogelijke uitschakeling 0,85...1,1 Un inschakelen mogelijk
mounting mode	Interne montage
inschakelstroom in VA	7 VA
inschakelstroom in W	2 W
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA	7 VA
Maximaal hold-in stroomverbruik in W	2 W
mechanical durability	20000 cycles
werkingsstijd	< 50 ms
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
wire stripping length	8 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,120 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	9,000 cm
Package 3 Width	13,000 cm
Package 3 Length	18,500 cm
Package 3 Weight	690,000 g

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 252

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.