

Aftakdoos

AP 7 - L



AP 7 - L

Aftakdoos

Artikelnummer: 31560701

Afmetingen: 78 x 78 x 27 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP30, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP30
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	78 mm
Lengte:	78 mm
Hoogte:	27 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen
Materiaal dekselschroef:	Polycarbonaat

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[68502001 - HandyGrip VG 20 - klemmenstrook](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - klemmenstrook](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - steekklem](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - steekklem](#)

Cable gland

