

## Aftakdoos

# HP 70-L



## HP 70-L

### Aftakdoos

Artikelnummer: 32097001

Afmetingen: 75 x 75 x 42 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), snijnpipel, M20, afdichtingsbereik 5 - 16 mm, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**grijs, zonder klemmen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V               |
| Max. aderdoorsnede:  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:  | II                  |
| Beschermingsgraad:   | IP55                |
| UL Type Rating:      | g.g.                |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Breedte:           | 75 mm |
| Lengte:            | 75 mm |
| Hoogte:            | 42 mm |
| Inwendige lengte:  | 68 mm |
| Inwendige breedte: | 68 mm |
| Inwendige hoogte:  | 38 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                      |     |
|----------------------|-----|
| uv-bestendig:        | nee |
| halogeenvrij:        | nee |
| Industrie kwaliteit: | nee |

### Mechanische eigenschappen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Voor afdichtbereik min.: | 5 mm                 |
| Voor afdichtbereik max.: | 16 mm                |
| Bevestigingstype:        | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:            | IK07                 |
| Verzegelbaar:            | nee                  |

## Mechanische eigenschappen

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |
|--------------|--------------------------------------|

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |
| plaats van de montage:                 | Binnen |

### Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

### Certificaten

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|-------------------------------------------|

## Toebehoren

[21642001 - SNI M20 - snijnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[24902001 - ADR M20 - afdichtingsring](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok](#)

## Cable gland

