


NH-zekeringsbehuizing

## GTS 101



### GTS 101

NH-zekeringsbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 02210101

Afmetingen: 220 x 320 x 179 mm

NH-zekeringsbehuizing, 1 x NH  
00-zekeringsonderdeel, aansluitklem 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>,  
PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, gemonteerd op een  
montageplaat, incl. 3 x koppelstukken voor  
behuizingen (GGV)

met transparant deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	160 Ampère
UL Type Rating:	3R

### Afmetingen

Breedte:	220 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	2.284 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902051465
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Toebehoren

[07251101 - GFS 11-m - flensset](#)

[07673001 - KPK NH00 - prismaklem](#)