



NH-BEHUIZING MET ZEKERINGHOUDERS

## GTS 101



### GTS 101

NH-behuizing met zekeringhouders

#### CUSTOMIZABLE

220 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 02210101

NH-behuizing met zekeringhouders - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 00-zekeringhouder, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, gemonteerd op een montageplaat, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	220 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V



NH-BEHUIZING MET ZEKERINGHOUDERS

## GTS 101

Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja