

Aftakdoos

HP 150-L



HP 150-L

Aftakdoos

Artikelnummer: 32695001

Afmetingen: 164 x 119 x 77 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 10 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), snijnpipel, M20/M25/M32, afdichtingsbereik 5 - 21 mm, (4 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	10 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	164 mm
Lengte:	119 mm
Hoogte:	77 mm
Inwendige lengte:	110 mm
Inwendige breedte:	155 mm
Inwendige hoogte:	70 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	nee
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	5 mm
Voor afdichtbereik max.:	21 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde
--------------	--------------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[19810601 - NS 35-106 - DIN-rail](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-rail](#)

[21642501 - SNI M25 - snijnpipel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[97980001 - NS 35-90 - DIN-rail](#)

Cable gland

