

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**AK2-S/GZ/WAC 3p, met deksel 3x3p Adels**

- 3-polige in- en uitgang inclusief vergrendelingen.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle klikmontage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading: 2,5 mm<sup>2</sup>.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>             | <b>AT4903</b>                                   |
| EAN:                           | 8712259594712                                   |
| Nom. isolatiespanning Ui       | 400 V                                           |
| Montagewijze                   | Op kabelgoot                                    |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20                                            |
| Materiaal                      | Kunststof                                       |
| Breedte                        | 95 mm                                           |
| Lengte                         | 215 mm                                          |
| Diameter                       |                                                 |
| Halogeenvrij                   | Ja                                              |
| Kleur                          | Grijs                                           |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld)                              |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                                             |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen                                            |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen                                            |
| Gebruikstemperatuur            | -40 - 70 °C                                     |
| Functiebehoud                  | Geen                                            |
| Diepte                         | 70 mm                                           |
| Uitvoering deksel              | Geschikt voor snap-in connector (merkspecifiek) |
| Beschermingsgraad (NEMA)       | 1                                               |
| Uitgerust met                  | Montageplaat                                    |
| Vorm                           | Rechthoekig                                     |
| Rijgbaar                       | Nee                                             |
| Aantal invoeren                | 6                                               |
| Max. aderdoorsnede             | 4 mm <sup>2</sup>                               |
| Montage in de grond            | Nee                                             |
| Montage onder water            | Nee                                             |
| Achterinvoer                   | Ja                                              |
| Type behuizingsdoorvoer        | Uitbreekpoort                                   |
| Transparant deksel             | Nee                                             |
| Dekselbevestiging              | Opklemmend (snap)                               |
| Toepasbaar met giethars        | Nee                                             |
| Giethars meegeleverd           | Nee                                             |
| Verzegelbaar                   | Nee                                             |
| Met afscherming                | Nee                                             |
| Weersbestendig                 | Nee                                             |

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voormonteerde Wieland GST18 of WAGO Winsto Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.