

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT - PLS kast, polyester onderbak, transp. PC kap - IP66 - 270x540x180mm

NSYPLS2754G

EAN Code: 3606480776915

Prijs: 165,70 EUR

### Hoofd

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| range                 | PanelSeT                                                         |
| productnaam           | PaneelSeT PLS                                                    |
| device short name     | PLS                                                              |
| Type kast             | Multifunctioneel                                                 |
| Categorie             | Isolerende modulaire doos                                        |
| Nominale hoogte       | 270 mm                                                           |
| Nominale breedte      | 540 mm                                                           |
| Nominale diepte       | 180 mm                                                           |
| montage behuizing     | Gemonteerd op wand                                               |
| apparatsamenstelling  | 1 afdekplaat: op kast<br>1 achterdeel: op kast<br>sluitschroeven |
| samenstelling lichaam | Één stuk, gegoten                                                |
| type frontplaat       | Lage transparante afdekking                                      |
| type slot             | Sleufschroef                                                     |

### Complementair

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| verwijderbare delen    | Kap sluitschroef                                                    |
| materiaal              | Kap: polycarbonaat<br>Achterkant: met vezelglas versterkt polyester |
| kleur                  | Behuizing: grijs (RAL 7035)                                         |
| standards              | NEMA 4X<br>IEC 62208<br>NEMA-classificatie 13                       |
| product certifications | UL                                                                  |

### Omgeving

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| elektrische isolatieklasse          | Klasse II                               |
| IP beschermingsgraad                | IP66 In overeenstemming met IEC 60529   |
| IK beschermingsgraad                | IK09 In overeenstemming met IEC 62262   |
| vuurbestendigheid                   | 960 °C In overeenstemming met IEC 62208 |
| ambient air temperature for storage | -30...70 °C                             |

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 29,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 19,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 56,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 3,040 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAM        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 60         |
| verpakking 2 hoogte             | 190,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 198,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 31 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 18 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 7 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja                                                                               |
| Siliconenvrij                  | Ja                                                                               |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 4                                 |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Technical Illustration

Dimensions

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---

