

FP TW 1

• Ombouwset dekselafsluiting

VERBINDINGSGEGEVENS

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.04 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000087
EAN:	4012591105114
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:

DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)

OPMERKING

Opmerking voor product:

- ombouwkit van hand- naar gereedschapsbediening

OFFERTEKSTEN

Inzet voor ombouw naar bediening met gereedschap

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0