

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GV4 - MX - Spanningsspoel - 110...130V AC 50/60Hz - 125V DC

GV4AS137

EAN Code: 3606485444901

Prijs: 107,50 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| range | TeSys |
| device short name | MX |
| product of component type | Spanningslosser |
| device applicatie | Controle |
| bereik compatibiliteit | TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 |
| type uitschakeling spanning | Vrijgave shunttrip |
| spanning stuurkring | 110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC |

Complementair

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ui toegekende isolatiespanning | 130 V In overeenstemming met IEC 60947-1 |
| uitschakelspanningsgrens | 0,7...1,1 Un failsafe uitschakeling < 0,7 Un mogelijke uitschakeling |
| impulsduur | >= 20 ms |
| mounting mode | Interne montage |
| inschakelstroom in VA | 6 VA |
| inschakelstroom in W | 4 W |
| Maximaal hold-in stroomverbruik in VA | 10 VA |
| Maximaal hold-in stroomverbruik in W | 1 W |
| mechanical durability | 20000 cycles |
| werkingstijd | < 50 ms |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde |
| draadstriplengte | 8 mm |

Omgeving

| | |
|------------------|-----------|
| Quantity per set | Set van 1 |
|------------------|-----------|

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 3,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 6,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 1 lengte | 8,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 64,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 9,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 13,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 18,500 cm |
| verpakking 2 gewicht | 696,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 10 |
| verpakking_3_hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 1,120 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | 75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| Halogeenvrije status | Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 33 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | No |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |