

11-groepenverdelers, HS, 3x RCCB 63A +3ph PV RCBO 16 A/300mA + 3ph RCBO, 3f

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

**Funcities**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 36 |
|----------------|----|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 105 A |
|-----------------|-------|

**Afmetingen**

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 89 mm |
|--------|-------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Inwendige diepte | 79,60 mm |
|------------------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 695 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 220 mm |
|---------|--------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
|-------------------------|----|

|               |         |
|---------------|---------|
| Dikte zijwand | 2,50 mm |
|---------------|---------|

**Deksel, deur**

|                |     |
|----------------|-----|
| Vergrendelbaar | Nee |
|----------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Deur/deksel is transparant | Nee |
|----------------------------|-----|

**Materiaal**

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Kunststof |
|-----------|-----------|

**Installatie, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

**Aansluiting**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal fasen | 3 |
|--------------|---|

**Leveringsomvang**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal aardlekautomaten type A | 2 |
|--------------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal aardlekschakelaars | 3 |
|---------------------------|---|

**Samenstelling**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal groepen | 12 |
|----------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Aantal lichtgroepen | 11 |
|---------------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 3 |
|----------------------|---|

|               |     |
|---------------|-----|
| Met kWh-meter | Nee |
|---------------|-----|

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal DIN-rails | 3 |
|------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja |
|--------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Met beltransformator | Ja |
|----------------------|----|

**Veiligheid**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK05 |
|-----------------|------|

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
|--------------------|---|