

11-groepenverdeler, HS, 3x RCCB 63A + PV RCBO 16 A/300mA + 3ph RCBO, 3f

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	105 A
-----------------	-------

Afmetingen

Diepte	89 mm
--------	-------

Inwendige diepte	79,60 mm
------------------	----------

Hoogte	695 mm
--------	--------

Breedte	220 mm
---------	--------

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Dikte zijwand	2,50 mm
---------------	---------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen	3
--------------	---

Leveringsomvang

Aantal aardlekautomaten type A	2
--------------------------------	---

Aantal aardlekschakelaars	3
---------------------------	---

Samenstelling

Aantal groepen	12
----------------	----

Aantal lichtgroepen	11
---------------------	----

Aantal verdelerrijen	3
----------------------	---

Met kWh-meter	Nee
---------------	-----

Aantal DIN-rails	3
------------------	---

Uitbreiding mogelijkheid	Ja
--------------------------	----

Met beltransformator	Ja
----------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
--------------------	---