



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-flexTronics, Busch-free@home flex, Reflex SI Busch-comfortschakelaar® flex flex-set met insert en bedienelement Reflex-214

64765 UJ-214

2CKA006800A2908

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2908
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-flexTronics, Busch-free@home flex, Reflex SI
Type	64765 UJ-214
Omschrijving	Busch-comfortschakelaar® flex flex-set met insert en bedienelement Reflex-214 Busch-comfortschakelaar® flex-set bestaande uit insert 64811, bedienelement 64765-214 en afdekraam 1-voudig.
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395294857
Netto gewicht	181,92 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 157,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	181,92 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	46 x 81 x 81 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Nee
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Ja
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Optimale montagehoogte (meter):	1.1
Trappenhuiscontroller:	Nee
Inbouwlengte (millimeter):	25
Overbruggingsschakelaar:	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	3
Max. reikwijdte frontaal (meter):	5
Nom. spanning (volt):	207 - 253
Geschikt voor draadloos:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Nee
Breedte (millimeter):	85
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee

Specificaties

Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	60
Max. nalooptijd (minuut):	10
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	10 - 170
Aanspreekhelderheid (lux):	5 - 500
Max. schakelvermogen (watt):	2300
C-Belasting:	Ja
Temperatuur (graden celsius):	-5 - 45
Aantal schakelzones:	1
Ingang voor nevenunit:	Ja
Frequentie (hertz):	50 - 50
Met alarmfunctie:	Nee
Gedwongen inschakeling:	Ja
Scanhoek (hoekgraden):	10
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Aansluitwijze:	Schroefklem
Antibacteriële behandeling:	Nee
Slagvastheid:	IK02
Hoogte (millimeter):	85
Diepte (millimeter):	46
Inbouwdiepte (millimeter):	25

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>