



{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

GSS 3215-630 Plus



GSS 3215-630 Plus

{NH-Reitersicherungsgehäuse}

CUSTOMIZABLE

320 x 440 x 254 mm

Artikelnummer: 04321586

NH-railkast-zekeringenbehuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 2-railkast-zekeringshouder, nominale stroom 400 A, schroefaansluiting M10, uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, N-klem 16 - 120 mm², PE-klem 16 - 120 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 630 A, met transparant deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	254 mm

Materiaal

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja



{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

GSS 3215-630 Plus

PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja