

# Spritzwassergeschützte Blindabdeckung, schwarz

761-38500

4 Jahre  
Garantie

Diese Blindabdeckung wird direkt auf eine spritzwassergeschützte Montagedose montiert und ist aus ABS gefertigt. Sie wird verwendet, um Anschlusspunkte für spätere Erweiterungen sauber abzuschließen oder um nicht-standardmäßige Funktionen montieren zu können. Farbausführung: schwarz.

## Technische Daten

Spritzwassergeschützte Blindabdeckung, schwarz. Schutzklappe: Jede Wandsteckdose wird vollständig von einer hochklappbaren Schutzklappe mit Scharnier bedeckt. Die Schutzklappe wird von einer Feder und einem Befestigungshaken mit hoher Kraft dichtgehalten.



- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig schwarz gefärbt (RAL 9005)
- Dichtung: Der Deckel verfügt über eine Spritzgussdichtung und schließt hermetisch mit der daran angepassten Dose ab.
- Ausführungsmaterial: Die Blindabdeckung ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt. Die Blindabdeckung besteht aus verformbeständigen ABS-Materialien.
- Aufputzdose: Der Einsatz ist für die Montage in einer spritzwassergeschützten Dose vorgesehen. Der Einsatz ist mit einem integrierten Verschluss versehen und wird hermetisch in der entsprechenden Dose (separat zu bestellen) versiegelt.
- Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C
- Schutzzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE

CE