

**11-groepenverdeler, HS,3x RCCB 40A + kookgroep+ Beltrafo, 3f**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

**Uitvoering**

Aantal polen 4

**Funcities**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

**Capaciteit**

Aantal modules 36

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 400 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 121 A

**Afmetingen**

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 695 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

**Materiaal**

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekschakelaars 3

**Samenstelling**

Aantal groepen 13

Aantal lichtgroepen 11

Aantal verdelerrijen 3

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 3

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja