

## Aftakdoos

# 2K-12-L/w



## 2K-12-L/w

### Aftakdoos

Artikelnummer: 34461201

Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, afdichtingsbereik 2 - 14 mm, (2 achter, 12 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**wit, zonder klemmen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V   |
| Max. aderdoorsnede:  | 2,5 mm² |
| Beschermingsklasse:  | II      |
| Beschermingsgraad:   | IP55    |
| UL Type Rating:      | g.g.    |

### Kleuren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur onderbak: | wit |
| Kleur deksel:   | wit |

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 85 mm |
| Lengte:  | 85 mm |
| Hoogte:  | 37 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig:                                  | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Voor afdichtbereik min.: | 2 mm                                 |
| Voor afdichtbereik max.: | 14 mm                                |
| Bevestigingstype:        | Wand-/plafondmontage                 |
| Slagvastheid:            | IK07                                 |
| Verzegelbaar:            | nee                                  |
| Bevestiging:             | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |
| plaats van de montage:                 | Binnen |

## Materiaal

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Materiaal onderbak:   | Polypropyleen              |
| Materiaal deksel:     | Polypropyleen              |
| Materiaal invoer:     | Thermoplastisch Elastomeer |
| Materiaal afdichting: | Thermoplastisch Elastomeer |

## Certificaten

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|-------------------------------------------|

## Toebehoren

[68502001 - HandyGrip VG 20 - klemmenstrook](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - klemmenstrook](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - steekklem](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - steekklem](#)

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - trekontlasting](#)

## Cable gland

