

# Productinformatieblad

Specificaties



## ComPacT - Minimumspanningspoel - MN - 220-240VWS

LV429407

EAN Code: 3606480018961

**Prijs: 174,30 EUR**

### Hoofd

range	ComPacT
range of product	Compact nsx100...250 Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx400...630 Compact nsx400...630 nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC Compact nsx100...250 DC nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC PV Compact nsx100...250 DC PV nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC Compact nsx400...630 DC nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC PV Compact nsx400...630 DC PV nieuwe generatie
device short name	MN
product or component type	Spanningslosser
device application	Controle
type uitschakeling spanning	Starter Vrijgave onderspanning
spanning stuurkring	220...240 V AC 50/60 Hz 208...277 V AC 60 Hz
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie Compact Compact NSX Compact COMPACT NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact multi-standaard

### Complementair

Operationele grens	0,35...0,7 x Un opening 0,85 x Un sluiting
responstijd	50 ms
voeding houdvermogen	5 VA
voeding inschakelstroom	10 VA
hulpaansluitklem	Veer 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16)
wire stripping length	7 mm

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	118,700 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,200 cm
Package 2 Width	10,400 cm
Package 2 Length	23,500 cm
Package 2 Weight	1,243 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,522 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 180

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

PVC-vrij Ja

Siliciumvrij Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.