


Productinformatieblad

Specificaties



Switch, Merten-sokkels, 2 polen, 1-weg, 16AX, schroefloze klemmen,

MEG3602-0000

EAN Code: 4042811144524

Prijs: 50,45 EUR

Hoofd

range	Merten
product of component type	Schakelaar
device applicatie	Verlichting
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
technologie type	Elektromechanisch
montage apparaat	Verzonken
aantal tuimelschakelaars	1
aandrijver	Tuimelaar

Complementair

functie schakelaar	2-polig 1-weg
local signalling	LED
signaleringsfunctie	Indicator
nominale voedingsspanning	250 V
netwerk type	AC
nominale stroom	16 AX
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,600 cm
verpakking 1 breedte	7,000 cm
verpakking 1 lengte	7,200 cm
verpakking_1_gewicht	68,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	9,300 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 breedte	18,300 cm
verpakking 2 lengte	27,200 cm
verpakking 2 gewicht	754,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	19,900 cm
verpakking 3 breedte	30,200 cm
verpakking 3 lengte	40,400 cm
verpakking 3 gewicht	3,278 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	45 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	41
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Technical Illustration

Wiring diagram

Symbol




One-way circuit with locator light



One-way switch 2 pole
with indicator light
Mxx3x02-0000

One-way switch 2 pole with indicator light or heating emergency switch



One-way switch 2 pole
with indicator light
Mxx3x02-0000

Image of product / Alternate images

Alternative

