



Resi9 MP, Mini Pragma, Inbouwverdeler, Transparante deur, 1x12 modules, IP40, 63A

MIP21112T

EAN Code: 3606480146022

Prijs: 38,85 EUR

Hoofd

range	Resi9
product name	RESI9 MP
product or component type	Behuizing
enclosure type	Modulaire behuizing
aantal modules (18 mm) per rij	12
aantal horizontale rijen	1
Type deur	Translucide
breedte	Wand: 270 mm Buiten: 294 mm
hoogte	Wand: 228 mm Buiten: 252 mm
diepte	Buiten : 18 mm Wand : 80 mm Totaal : 98 mm

Complementair

montage behuizing	Verzonken
aantal modules van 9 mm	24
totaal aantal modules (18 mm)	12
[In] rated current	63 A
railtype	35 mm asymmetrische rail
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
kalbelinvoer	Voorgesneden gaten
werking aansluitblok	Aarding
aantal klemmenblokken	1 aarding (geschroefd) met 8 uitgangen
vertrekken verdeelklem	1 x 16 mm² voor aarding 3 x 6 mm² voor aarding 4 x 10 mm² voor aarding
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
inwendige diepte	76 mm
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Deur: translucide

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
quality labels	IMQ
vuurbestendigheid	Deur: 650 °C Voorkant: 750 °C Achterdeel: 850 °C
IP beschermingsgraad	IP40
IK beschermingsgraad	IK07
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,800 cm
Package 1 Width	29,400 cm
Package 1 Length	25,200 cm
Package 1 Weight	884,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	52,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,939 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	139,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

25

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polym.)

Smoked transparent

Options

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP65/IP67
- Keylock

