


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                           |                                    |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Categorie                                                 | One-way switch                     | Drukknop                                          | Neutraal              |
| Kleur                                                     | Ivoor                              | Omschrijving                                      | 1P - 16 AX            |
| Voltage                                                   | 250 Vac                            | Standaard                                         | EN 60669-1            |
| Weerstand bij testvoltage                                 | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Nominaal vermogen van 230V-ledlampen              | 200 W                 |
| Isolatieweerstand                                         | > 5 MOhm                           | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven         |
| Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 4000 op In 250 Vac cosφ=0,6        | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                |
| Gloeidraadtest                                            | 850 °C                             | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4               | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Aant. modules                                             | 2                                  | Materiaal                                         | Technopolymeer        |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

