

## 18PK-9014: Schroefbus binnendraad 90x3"



### Commerciële informatie

Het Henco Super Size gamma omvat de Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in diameters 75 - 90 - 110, met verloopstukken naar diameters 32 - 40 - 50 - 63. De verbindingstukken staan garant voor een compleet meerlagenleidingssysteem met tal van variaties voor verdeel en stijgleidingen. De talrijke combinatiemogelijkheden en de nieuwe revolutionaire verbindingstechniek maken dit systeem uitermate flexibel. De Henco Super Size fittingen zijn vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF (Polyvinylidene Fluoride). Doordat het verbindingslichaam uit PVDF bestaat, kennen deze fittingen verschillende unieke eigenschappen:° Corrosiebestendig.

- Uitmuntende mechanische sterkte.
- Uitermate temperatuur- en drukbestendig.
- Enorm flexibel.
- Goedgekeurd voor contact met drinkwater en voedingsproducten.
- Maximale werkdruk tot 10 bar en een maximale werktemperatuur tot 95°C

Deze kenmerken maken de Henco Super Size fittingen geschikt voor verschillende toepassingen zoals drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in de chemische- en voedingsindustrie. De Henco Super Size fittingen zijn net zoals alle Henco persfittingen ontworpen met een lekdetectie.

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 140 mm                               |
| Lengte                | 155 mm                               |
| Breedte               | 140 mm                               |
| Netto gewicht         | 1,516 kg                             |
| SCIP nummer           | 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 75,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                      |                                            |                                       |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                            | Kunststof/messing                          | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Materiaal aansluiting 1              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)              | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 90 Millimeter         |
| Materiaalkwaliteit                   | Polyvinylidenefluoride (PVDF)              | Lengte                                | 155 Millimeter        |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)  | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                                | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                                | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                                    | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn40Pb2 (CW617N)                         | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                                |                                       |                       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                                |                                       |                       |
| Vorm                                 | Recht                                      |                                       |                       |
| Verlopend                            | ✗                                          |                                       |                       |
| Excentrisch                          | ✗                                          |                                       |                       |
| Systeemgebonden                      | ✓                                          |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                    |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 1            | BE                                         |                                       |                       |
| Nom. diameter aansluiting 2          | 3" (80)                                    |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Zwart                                      |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)   |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                          |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                          |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                          |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                     |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                          |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                          |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                          |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                          |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                          |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                          |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                          |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                          |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                          |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                          |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                          |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                          |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✗                                          |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✗                                          |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                          |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✗                                          |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                          |                                       |                       |