

Productinformatieblad

Specificaties



Montageplaat TransferPacT 3P/4P 250A 600 mm en 850 mm breed

LVS03430

EAN Code: 3606486814710

Prijs: 185,60 EUR

Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT G Actief
device short name	TP
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G TP behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 600 mm diepte 200 mm Cel - breedte 850 mm diepte 200 mm
montage behuizing	Oppervlak
montagezone	Voorzijde kast
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Vast Transferpact 320...630 met aardlekbeveiliging - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: paneelmontage verticaal installatie
aantal verticale modules	8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbeveiliging , contactrail in 600 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbeveiliging , kabelschoen in 850 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbeveiliging , contactrail in 850 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbeveiliging , kabelschoen in 600 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast)
standards	IEC 61439-2
product certifications	IEC

Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	4 schroefklemmen schakelaar
ingang kabel	Boven- en onderkant 0...70 mm voor steunframe
materiaal	Op montagegaten: roestvrij staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Epoxypolyester met structuur Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	470 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

height	400 mm
depth	28 mm
net weight	2 kg
Quantity per set	1 kit

Omgeving

IP beschermingsgraad	> IP31 0...50 °C conform aan IEC 61439-2 IP55 0-50 °C conform aan IEC 61439-2
IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to IEC 60947
mechanische stevigheid	IK-beveiliging 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C conform aan IEC 61439-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	61,000 cm
Package 1 Weight	3,821 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	72,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	48,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No