


# Productinformatieblad

Specificaties



## Montageplaat TransferPacT 3P/4P 250 en 360A 650 mm breed

LVS03429

EAN Code: 3606486814703

**Prijs: 327,30 EUR**

### Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT P
device short name	TP
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT P TP behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 600 mm
montage behuizing	Oppervlak
montagezone	Voorzijde kast
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Vast met aardlekbeveiliging - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: paneelmontage verticaal installatie
aantal verticale modules	8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbeveiliging , kabelschoen in 650 + 150 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 320...630 ingebouwd aardlekbeveiliging , kabelschoen in 650 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbeveiliging , contactrail in 650 + 150 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 320...630 ingebouwd aardlekbeveiliging , contactrail in 650 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast)
standards	IEC 61439-2
product certifications	IEC

### Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	4 schroefklemmen schakelaar
ingang kabel	Boven- en onderkant 0...70 mm voor steunframe
materiaal	Op montagegaten: roestvrij staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Eoxypolyester met structuur Mat
colour	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>width</b>	580 mm
<b>height</b>	400 mm
<b>depth</b>	25 mm
<b>net weight</b>	2 kg
<b>Quantity per set</b>	1 kit

## Omgeving

<b>IP beschermingsgraad</b>	> IP31 0...50 °C conform aan IEC 61439-2 IP55 0-50 °C conform aan IEC 61439-2
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK10 conforming to IEC 60947
<b>mechanische stevigheid</b>	IK-beveiliging 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C conform aan IEC 61439-2

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	61,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	4,526 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P06
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	72,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	80,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	55,000 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No