



# Installatiekast leeg TriLine-R Kast alleen met achterwand, 5PW/12GU/D4 RAL7035

R512T4B

2CPX047085R9999

Generated on 3-7-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CPX047085R9999                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                                             |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | TriLine-R                                                                                   |
| Type                  | R512T4B                                                                                     |
| Omschrijving          | Kast alleen met achterwand, 5PW/12GU/D4 RAL7035                                             |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 12 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4011617470854                                                                               |
| Netto gewicht         | 72,2 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1062,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 20-06-2024         |
| Conditiegroep | FP                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                   |
| Minimum afname                    | 1 PC                         |
| Besteleenheid                     | 1 PC                         |
| Bruto gewicht                     | 72,2 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 400 x 1350 x 1900 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000                     |

## Specificaties

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Soort afdekking:                      | Geen               |
| Uitvoering deksel:                    | Met uitsparing     |
| Type deur:                            | Geen               |
| Montagewijze:                         | Staande opstelling |
| Transparant deksel/deur:              | Nee                |
| Met slot:                             | Nee                |
| Hoogte (millimeter):                  | 1913               |
| Breedte (millimeter):                 | 1364               |
| Diepte (millimeter):                  | 425                |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 313                |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 421                |
| Materiaal behuizing:                  | Staal              |
| Breedte in module-eenheden:           | 60                 |
| RAL-nummer:                           | 7035               |
| Aantal modulen:                       | 720                |
| Aantal rijen:                         | 12                 |
| Beschermingsgraad (IP):               | Overig             |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 5                  |
| Aanbouwmogelijkheid:                  | Ja                 |
| Aantal leidinginvoeringen:            | 245                |
| Oppervlaktebescherming:               | Poedercoating      |
| Met montageplaat:                     | Nee                |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140: | I                  |
| Geschikt voor buitengebruik:          | Nee                |
| Slagvastheid:                         | IK10               |
| Functiebehoud:                        | Geen               |
| Kleur:                                | Grijs              |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

