

Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic split core stroomtransformator - type GD, voor rail - 0250A / 5A

METSECT5GD025

EAN Code: 3606489607852

Prijs: 227,10 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Stroomtransformator
productnaam	CT
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 om 1,5 VA
In nominale stroom	250 A

Complementair

type stroomtransformator	Standaard voor railsysteem Split core
ratio stroomtransformator	250/5
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	250 A
Maximale veiligheidsfactor	5
toelaatbare stroom	15000 A gedurende 1 s
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V 50 Hz
Ui toegekende isolatiespanning	3 kV 50 Hz gedurende 1 minuut
mounting mode	Met schroeven
mounting support	DIN-rail Bevestigd op een oppervlak met schroeven
breedte	Buiten: 125 mm Binnen: 55 mm
hoogte	Buiten: 158,15 mm Binnen: 85 mm
diepte	58 mm
gewicht product	1,08 kg
elektrische isolatieklasse	Klasse E
opening rails	55 x 85

Omgeving

standards	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-25...70 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,5 cm
verpakking 1 breedte	13,7 cm
verpakking 1 lengte	17,2 cm
verpakking_1_gewicht	1,064 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	16,188 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	67 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	60 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	83
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.