



Mureva - Mini verdeler met DIN-rail + WCD - 1x4 modules - 3 WCD openingen 65x85mm - Zonder klemmenblok

13177

EAN Code: 3303430131779

Prijs: 57,55 EUR

Hoofd

range	Mureva
productnaam	Mureva behuizing
product of component type	Weerbestendige behuizing
enclosure type	Kast voor vermogensuitgang
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	8
aantal modules (18 mm) per rij	4
totaal aantal modules (18 mm)	4
aantal horizontale rijen	1
elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
aantal openingen in interfacezone	3
aantal platen	1 voor 50 x 50 stopcontacten
meegeleverde apparatuur	1 plaat voor 50 x 50 vermogensuitgang
type frontplaat	Transparant
vermogensdissipatie in W	10 W
[In] rated current	63 A
railtype	DIN
aantal voorgestane PG ISO	1
locking options description	Optioneel sleutelslot
materiaal kast	Behuizing: zelfdovend polymeer
gewicht product	0,61 kg
afmeting basis	65 x 85 mm
breedte	98 mm
hoogte	392 mm
diepte	98 mm
inwendige diepte	61 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
-------	---

Omgeving

standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1
vuurbestendigheid	650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 In overeenstemming met EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 In overeenstemming met ISO 4582:2010 UV degradatietest In overeenstemming met ISO 4892-2:2013
overvoltage category	II
omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,000 cm
verpakking 1 breedte	10,400 cm
verpakking 1 lengte	39,000 cm
verpakking_1_gewicht	579,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	34,500 cm
verpakking 2 breedte	21,500 cm
verpakking 2 lengte	40,500 cm
verpakking 2 gewicht	3,850 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	144
verpakking_3_hoogte	80,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	97,376 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	26 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	86
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product in real life situation

