HENSEL



Mi VB 22

- Verbinder, 2-voudig
- Set met 2 Stuks
- geschikt voor Verbinding van 2 rails van het montageframe

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Staal

AFMETINGEN

Hoogte:	90 mm
Breedte:	45 mm
Diepte:	15 mm
Nettogewicht:	1.522 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001524
EAN:	4012591135708
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

OPMERKING

Geschikt voor:	Verbinding van 2 rails van het montageframe

OFFERTEKSTEN

Railverbinder voor Mi-montageframe, 2-voudig

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0