



VKG323F63-R

**8-groepenverdelers, HS, 3x ALS 63A +PV HACO 16A/300mA, 1/3f**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Funcities**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

**Installatie, montage**

Type buisinvoerstuk	Standaard
---------------------	-----------

**Capaciteit**

Aantal modulen	24
----------------	----

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	56 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

**Materiaal**

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekautomaten type A	1
Aantal aardlekschakelaars	3

**Samenstelling**

Aantal groepen	9
Aantal lichtgroepen	8
Aantal verdelerrijen	2
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Nee
Met contactdoos	Nee

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0
Aantal aardlekautomaten 300mA	1