



VKG323E-AFT

**8-groepenverdelers, HS, 3x ALS 40A +HACO 16A/30mA +kookgr.+beltrafo, 1f**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |

**Funcities**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

**Installatie, montage**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Type buisinvoerstuk | Standaard |
|---------------------|-----------|

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 24 |
|----------------|----|

**Spanning**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230-230 V |
|-------------------|-----------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

**Afmetingen**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diepte                  | 89 mm    |
| Inwendige diepte        | 79,60 mm |
| Hoogte                  | 475 mm   |
| Breedte                 | 220 mm   |
| Aantal breedte-eenheden | 12       |
| Dikte zijwand           | 2,50 mm  |

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar             | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Materiaal**

|           |            |
|-----------|------------|
| RAL-code  | 7035       |
| Kleur     | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof  |

**Aansluiting**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

**Leveringsomvang**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal aardlekautomaten type A | 1 |
| Aantal aardlekschakelaars      | 3 |

**Samenstelling**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal groepen           | 10  |
| Aantal lichtgroepen      | 8   |
| Aantal verdelerrijen     | 2   |
| Met kWh-meter            | Nee |
| Aantal DIN-rails         | 2   |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja  |
| Met beltransformator     | Ja  |
| Met contactdoos          | Nee |

**Veiligheid**

|  |   |
|--|---|
| Slagvastheid IK                            | IK05                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Aantal aardlekautomaten 30mA               | 1   |

---

**Compatibiliteit**

---

|              |    |
|--------------|----|
| Fornuisgroep | Ja |
|--------------|----|

---

**Duurzaamheid**

---

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

---