

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - Lucht/water - Warmtewisselaar - Zijkant - Behuizing - 3500W

NSYCEW3K5

EAN Code: 3606480620737

**Prijs: 2.455,00 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CE
product of component type	Lucht-waterwisselaar
productmontage	Zijkanten van kast
koelvermogen	3500 W

### Complementair

druk	5 bar voor water
drukval	0,2 bar
waterstroming	Intern circuit: 500 l/h
luchtstroom	Extern circuit: 1050 m3/h
control type	Thermostaat
instelbereik temperatuur	20...46 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	Buiten de behuizing: 1...70 °C In de behuizing: 20...60 °C
gecontroleerde vloeistof	Water
type vloeistofverbinding	G 1/2 (vrouwelijk)
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
In nominale stroom	0,55 A
stroomverbruik in W	130 W
hoogte	Extern: 1148 mm
breedte	Extern: 398 mm
diepte	Extern : 163 mm
gewicht product	29 kg
Geluidsniveau	64 dB In overeenstemming met EN/ISO 3746
type bescherming	Thermische beveiliging: T 2 A
materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529 (op het interne circuit) IP55 In overeenstemming met IEC 60529 (op het externe circuit)
----------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>product certifications</b>	CE
<b>richtlijnen</b>	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
<b>standards</b>	EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-1

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	23,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	45,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	124,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	29,000 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	7
<b>verpakking 2 hoogte</b>	140,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	229,000 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.