

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ET-111C
Art. Nr.: 40039



9120061392454

Brève description

Récepteur sans fil ET-111C pour LAVA 10A



Description du produit

Le récepteur sans fil ET-111C facilite la commutation d'appareils de chauffage électriques, ainsi que de chauffages par le sol. À l'aide de l'ET-14A, ce récepteur permet de contrôler la température ambiante. Combiné au capteur externe ET-EF-111, il permet également de réguler la température du sol. La fréquence de 868 MHz garantit une grande portée et une connexion optimale. Montage dans boîtier UP, Courant de commutation : 10 A, Dimensions : 50x47x33 mm, Type de protection : IP 20, Fréquence d'envoi : 868 MHz, Portée 100 - 300 m, Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM

Suitable for dimmer	×	Number of relays	1
Suitable for pulse button	×	RAL-number (similar)	9016
Suitable for roller shutter switch	×	Radio frequency	868 Megahertz
Suitable for venetian shutter switch	×	Code length (Bit)	0
Suitable for venetian-/roller shutter switch	×	Number of commands	0
Suitable for switch	✓		
In housing	×		
In tube base housing	×		
Printed circuit board/module	✓		
Current supply	230 V AC		
Push button mode	×		
Switching mode	✓		
With manual radio transmitter	×		
With radio coding device	×		
With radio controlled push button	×		
Mounting method	Flush-mounted		
Material	Plastic		
Material quality	Duroplast		
Halogen free	×		
Surface protection	Untreated		
Surface finishing	Matt		
Type of fastening	Mounting with screw		
Colour	White		
Transparent	×		
Suitable for degree of protection (IP)	IP20		

Créé le: 09/10/2024

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Degree of protection (NEMA)	Other
Modulation	FM
Rolling code system	×
Compatible with Apple HomeKit	×
Compatible with Google Assistant	×
Compatible with Amazon Alexa	×
IFTTT support available	×

Cr    le: 09/10/2024